




Syna US-serien er vår eksklusive serie utendørsenheter designet for å møte kravene til ekstern skjermpresentasjon med høy ytelse, holdbarhet og estetikk. Med avanserte QLED-paneler og robust konstruksjon er Syna US-serien det ideelle valget for utendørs digital skilting, reklame og informasjonsspredning.



- **Avanserte QLED-paneler:** Opplev blendende lysstyrke og livaktige farger med våre avanserte QLED-paneler som sikrer enestående bildekvalitet selv i sterkt sollys.
- **Robust Konstruksjon:** Bygget for å tåle alle værforhold, våre utendørsenheter har en solid konstruksjon med IK-10 klassifisert beskyttelse, egnet for selv de mest krevende utendørs miljøene.
- **Vedlikeholdsfri Design:** Med en vifte- og filterløs design elimineres behovet for regelmessig vedlikehold, noe som reduserer driftskostnader og forbedrer påliteligheten.
- **Lang Levetid:** Sentrale aluminiumskomponenter og en IP67-IPGrad rangering sikrer lang levetid og pålitelig ytelse selv under tøffe forhold.
- **Skalerbarhet og Tilpasning:** Tilgjengelig i størrelser opptil 75 tommer, og med muligheten for tilpassede design, tilbyr Syna US-serien fleksibilitet og skalerbarhet for enhver applikasjon.

Spesifikasjoner:

- **Panelteknologi:** QLED
- **Størrelser:** Opptil 75 tommer
- **Beskyttelse:** IK-10 gradert beskyttelse, IP67-IPGrad rangering
- **Vedlikehold:** Vifte- og filterløs design
- **Garanti:** Tre års garanti

Panel Information	Panel Size	32inch	43inch	55inch	75inch
	Resolution	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
	Brightness	4000 Nits	4000 Nits	4000 Nits	4000 Nits
	Active Area (mm)	698.4 * 392.85 mm	941.184*529.416	1209.6 * 680.4	1649.66 * 927.936
	Viewing Angle	178/178	178/178	178/178	178/178
	Aspect Ratio	16:09	16:09	16:09	16:09
	Display Colors	1.07B, 105%	1.07B, 105%	1.07B, 105%	1.07B, 105%
	LED Life Time	≥ 50,000 hours	≥ 50,000 hours	≥ 50,000 hours	≥ 50,000 hours
	Blackening Defect Free	Up to 110℃	Up to 110℃	Up to 110℃	Up to 110℃
	Brightness Control	Sensor Built-in	Sensor Built-in	Sensor Built-in	Sensor Built-in
Dimensions	Wall Mounted Dimensions	750*450*126mm	999*588*125mm	1268*737*125.5	1708*982*130mm
	Net Weight	25KG	36kg	60KG	110KG
Connectivity	HDMI IN	X1			
	POWER PORT	X1			
	OSD Language	English			
	Optional	External IP67 Media Player: Android OS/Windows OS			
Special Features	Tempered Glass	Anti-Reflective Glass with IK10 Impact-resistant			
	Process	Optical Bonded			
	Weatherproof Design	IP67			
	Cooling System	Fan less + Filters less			
Power	Operating	-30℃ ~ 55℃			
	Power Supply	AC 110~240V			
	Rated Frequency	50/60Hz			
Power consumption		32inch 250W, 43inch 350W , 55inch 450W , 75inch 800W			